

HF5


BATTERY CHARGER

PBM *Group*


- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

pbmbatterychargers.com

P.B.M. Srl
Via Barella Z.I.
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 info@gruppopbm.it



- ▶ Sistema ad alta frequenza in tecnologia avanzata
- ▶ Processo di carica controllato da microprocessore
- ▶ Ingresso universale: 100-240V AC +/-10% 1phase
- ▶ Configurabile per batterie al Piombo, Gel, Agm o Litio (su richiesta)
- ▶ Protezione con relé in uscita contro inversione di polarità, cortocircuiti, sovratensioni o anomalie
- ▶ Segnalazione visiva di eventuali anomalie mediante LED rosso lampeggiante
- ▶ Rendimento > 85%
- ▶ Disponibile in versione 12/24V max 20A

BATTERY CHARGER

MODEL

HF5

<i>Model</i>	<i>Battery Capacity (Ah)</i>	<i>Mains</i>	<i>Box</i>
12V / 5A	20 ÷ 50	100-240Vac	A
12V / 10A	60 ÷ 100	100-240Vac	B
12V / 15A	110 ÷ 150	100-240Vac	C
12V / 20A	145 ÷ 200	100-240Vac	C
24V / 5A	20 ÷ 50	100-240Vac	A
24V / 10A	60 ÷ 100	100-240Vac	B
24V / 15A	110 ÷ 150	100-240Vac	C
24V / 20A	145 ÷ 200	100-240Vac	C