IT

XS

BATTERY CHARGER

PBM *Group*

- battery chargers
- dischargers
- managing systems
- monitoring
- accessories

pbmbatterychargers.com

P.B.M. *Srl*
Via Barella Z.I.
41058 Vignola (Modena) ITALY
+39 059 7705311
info@gruppopbm.it

IT

- Scheda alimentata da batteria con tensioni nel range 10,5-32,4V (batterie da 12 e 24V)
- Caricabatteria con profilo di ricarica WA per carica in 10-12h
- Tensione di rete 230 Vac 50-60Hz con regolazioni per tensioni 220V e 240V
- Funzione di carica di equalizzazione automatica a pacchetti di impulsi, con mantenimento week end
- Riconoscimento automatico del Distacco batteria e spegnimento automatico
- Protezioni elettriche: fusibile lato rete e fusibile lato batteria

BATTERY CHARGER MODEL **XS**

	Ah Battery	
Model	10 ÷ 11 h	Mains
12V / 10A	60 ÷ 75	230
12V / 15A	90 ÷ 105	230
12V / 20A	110 ÷ 140	230
12V / 25A	150 ÷ 175	230
12V / 30A	180 ÷ 210	230
12V / 40A	230 ÷ 280	230
24V / 10A	60 ÷ 75	230
24V / 15A	90 ÷ 105	230
24V / 20A	110 ÷ 140	230
24V / 25A	150 ÷ 175	230
24V / 30A	180 ÷ 210	230
24V / 40A	220 ÷ 280	230
24V / 50A	300 ÷ 340	230
24V / 60A	350 ÷ 400	230